



Minimumskrav til bane for sloperating

1. Formål og gyldighet

En golfbane som skal sloperates, eller beholde sin eksisterende sloperating, og dermed være gyldig for handicapsetting, må tilfredsstillere minimumskravene beskrevet i dette dokumentet. Sloperating gjennomføres av **Norges Golf forbund (NGF)** i henhold til gjeldende regelverk.

2. Generelle forutsetninger

En bane kan bestå av én av følgende løsninger for en fastsatt 18 hulls runde:

- 18 separate hull som spilles én gang
- 9 separate hull som spilles 2 × 9
- 6 separate hull som spilles 3 × 6

3. Minimumslengde

For en 18 hulls runde skal samlet banelengde være minimum **1 371 meter**, målt horisontalt langs naturlig spillelinje fra et fastmerke på utslagsområdet til midten av greenen.

4. Ytterligere krav til banen

4.1 Utslagsområder

Banen skal ha minimum **to adskilte utslagsområder**.

4.2 Banemerking

Banen skal være utstyrt og merket i samsvar med **Golfreglene**, herunder:

- Teemarkeringer
- Out of bounds-markeringer
- Straffeområder
- Ground under repair



- Hullkopper og flagg

5. Sikkerhet

Det er klubbens ansvar å sikre at utforming av hull og bane ivaretar sikkerheten for både spillere og omgivelser. Dette inkluderer:

- Tydelig skilting ved hull eller områder med potensiell risiko
- Tilstrekkelige sikkerhetsavstander fra spillelinjer til:
 - Offentlige veier
 - Gang- og sykkelstier
 - Private eiendommer og hager

Avstander skal minimum følge **NGFs anbefalte retningslinjer**, slik disse er beskrevet i temaskriftet

«Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner».

6. Utslagsområdets utforming

6.1 Gressutslag

- Minimum størrelse bør være: **20 m²**
- Underlaget skal være **horisontalt, stabilt og jevnt**

6.2 Kunstgressmatter

Ved bruk av kunstgressmatter skal disse:

- Ligge horisontalt
- Ha minimumsmål på **150 cm bredde** og **120 cm lengde**
- Være egnet for både høyre- og venstrespillere

7. Fairway

- Fairway skal bestå av kortklippet gress som gjør det enkelt å finne ballen og utføre neste slag
- Klippehøyden skal kunne settes til **under 25 mm** i høysesong
- Hvert hull skal ha egen fairway, med unntak av par 3-hull

- Fairway kan deles opp av naturlige elementer som:
 - Diker
 - Bunkere
 - Treklynger
 - Dalsøkk

8. Bunkere

Det anbefales at banen inneholder bunkere, både for å styrke den spillemessige kvaliteten og for å bidra til et helhetlig estetisk uttrykk.

9. Green

9.1 Størrelse

- Greenene skal ha en gjennomsnittlig minimumsstørrelse på **200 m²**

9.2 Standard og spillekvalitet

- Greenene skal bestå av tett, finbladet gress egnet for formålet
- Klippehøyden skal kunne settes til **under 6 mm**
- Gjennomsnittlig stimpverdi skal være minimum **6**

9.3 Hullplassering

- Hver green skal ha minimum **fire (4) alternative hullplasseringer**

9.4 Kunstgress

Som alternativ kan det benyttes kunstgress som er dokumentert egnet for golfspill på green.

10. Endringer i minstekrav

Ved innføring av endringer som medfører at baner som tidligere har vært godkjent for sloperating, eller har vært sloperatet og handicaptellende, ikke lenger oppfyller kravene, kan det søkes om **dispensasjon i inntil tre (3) år**.



Norges Golfforbund

April 2026